



## BESCHREIBUNG

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | Stromschienenstrahler |
| Artikelnummer          | 141123L10264          |
| Leuchtenfarbe          | weiss                 |
| Energieverbrauch       | 34.2 W                |
| Effizienz Leuchte      | 146 lm/W              |
| Lichtstrom Leuchte     | 4999 lm               |
| Sekundärbestromung     | 900 mA                |
| Schutzart              | IP                    |
| Energieeffizienz-Label | C                     |
| Kühlung                | passiv                |

## LED

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Farbtemperatur              | 4000K                |
| Farbwiedergabe              | CRI 90               |
| LES                         | 19                   |
| Farbtoleranz                | 2-Step McAdam        |
| Planckscher Strahler        | BBBL                 |
| Spektrum                    | Premium White G7 HE+ |
| Photobiologische Sicherheit | RG1                  |

## ELEKTRISCH

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Spannungsversorgung         | 220-240, 50-60Hz |
| Schutzklasse                | 1                |
| Anlaufzeit                  | < 1s             |
| Überlast-, Kurzschlusschutz |                  |
| Verdrahtung / Adapter       | 3-Phasen-Adapter |
| Max Leuchten MCB            | B16A 50Stück     |

## STEUERUNG

|           |        |
|-----------|--------|
| Steuerung | On/Off |
|-----------|--------|

## REFLEKTOR

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Technologie              | ULTRA         |
| Material                 | Miro 8 Silver |
| Ausstrahlungswinkel FWHM | 15°           |
| Abschirmwinkel FWTM      | 30°           |



I-max : 7154 cd/klm \*

UGR : 19.1 (4H/8H - 70/50/20)

| H/m | D/m | E <sub>max</sub> /lx/klm * |
|-----|-----|----------------------------|
| 1.0 | 0.3 | 7154                       |
| 2.0 | 0.5 | 1789                       |
| 3.0 | 0.8 | 795                        |
| 4.0 | 1.1 | 447                        |

## Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_08\_09