



## BESCHREIBUNG

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Typ                    | Stromschiennenstrahler |
| Artikelnummer          | 141279L11997           |
| Leuchtenfarbe          | silber                 |
| Energieverbrauch       | 23.2 W                 |
| Effizienz Leuchte      | 142 lm/W               |
| Lichtstrom Leuchte     | 3285 lm                |
| Sekundärbestromung     | 600 mA                 |
| Schutzart              | IP 20                  |
| Energieeffizienz-Label | C                      |
| Kühlung                | passiv                 |

## LED

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Farbtemperatur              | 4000K            |
| Farbwiedergabe              | CRI 82           |
| LES                         | 15               |
| Farbtoleranz                | 3-Step McAdam    |
| Planckscher Strahler        | BBL              |
| Spektrum                    | neutral Weiss G7 |
| Photobiologische Sicherheit | RG2              |

## ELEKTRISCH


|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Spannungsversorgung         | 220-240, 50-60Hz |
| Schutzklasse                | 2                |
| Anlaufzeit                  | < 1s             |
| Überlast-, Kurzschlusschutz |                  |
| Verdrahtung / Adapter       | 3-Phasen-Adapter |
| Max Leuchten MCB            | B16A 27Stück     |
| Stromschiennen              | Global Stucchi   |

## STEUERUNG

|             |         |
|-------------|---------|
| Steuerung   | DALI    |
| Dimmbereich | 1-100 % |

## REFLEKTOR

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | ULTRA          |
| Material                 | Miro 20 Silver |
| Ausstrahlungswinkel FWHM | 64°            |
| Abschirmwinkel FWTM      | 84°            |



I-max : 3298 cd \*

UGR : 24.3 (4H/8H - 70/50/20)

| H/m | D/m | E <sub>max</sub> /lx/klm * |
|-----|-----|----------------------------|
| 1.0 | 1.2 | 963                        |
| 2.0 | 2.5 | 241                        |
| 3.0 | 3.7 | 107                        |
| 4.0 | 5.0 | 60                         |

## Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_05\_22