




## BESCHREIBUNG

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Typ                    | Downlight    |
| Artikelnummer          | 141330L11530 |
| Leuchtenfarbe          | schwarz      |
| Energieverbrauch       | 20.2 W       |
| Effizienz Leuchte      | 102 lm/W     |
| Lichtstrom Leuchte     | 2070 lm      |
| Sekundärbestromung     | 500 mA       |
| Schutzart              | IP           |
| Energieeffizienz-Label | E            |
| Kühlung                | passiv       |

## LED

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur              | 2700K             |
| Farbwiedergabe              | CRI 90            |
| LES                         | 9                 |
| Farbtoleranz                | 2-Step McAdam     |
| Planckscher Strahler        | BBL               |
| Spektrum                    | warm Weiss G7 HE+ |
| Photobiologische Sicherheit | RG1               |

## ELEKTRISCH


|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Spannungsversorgung         | 220-240, 50-60Hz              |
| Schutzklasse                | 2                             |
| Anlaufzeit                  | < 1s                          |
| Überlast-, Kurzschlusschutz |                               |
| Verdrahtung / Adapter       | Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI) |
| Max Leuchten MCB            | B16A - 50Stück                |

## STEUERUNG

|           |        |
|-----------|--------|
| Steuerung | On/Off |
|-----------|--------|

## REFLEKTOR

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Technologie              | ULTRA         |
| Material                 | Miro 8 Silver |
| Ausstrahlungswinkel FWHM | 13°           |
| Abschirmwinkel FWTM      | 24°           |



I-max : 21292 cd \*

UGR : 19.5 (4H/8H - 70/50/20)

| H/m | D/m | Emax/lx/klm * |
|-----|-----|---------------|
| 1.0 | 0.2 | 10286         |
| 2.0 | 0.5 | 2571          |
| 3.0 | 0.7 | 1143          |
| 4.0 | 0.9 | 643           |

## Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_07\_20