



## BESCHREIBUNG

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | Stromschienenstrahler |
| Artikelnummer          | 141369L10243          |
| Leuchtenfarbe          | silber                |
| Energieverbrauch       | 16.1 W                |
| Effizienz Leuchte      | 101 lm/W              |
| Lichtstrom Leuchte     | 1619 lm               |
| Sekundärbestromung     | 400 mA                |
| Schutzart              | IP 20                 |
| Energieeffizienz-Label | E                     |
| Kühlung                | passiv                |

## LED

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Farbtemperatur              | 4000K            |
| Farbwiedergabe              | CRI 92           |
| LES                         | 9                |
| Farbtoleranz                | 3-Step McAdam    |
| Planckscher Strahler        | BBBL             |
| Spektrum                    | neutral Weiss G7 |
| Photobiologische Sicherheit | RG1              |

## ELEKTRISCH


|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Spannungsversorgung         | 220-240, 50-60Hz      |
| Schutzklasse                | 2                     |
| Anlaufzeit                  | < 1s                  |
| Überlast-, Kurzschlusschutz |                       |
| Verdrahtung / Adapter       | 3-Phasen-Adapter      |
| Max Leuchten MCB            | B16A 27Stück          |
| Stromschienen               | Global Stucchi Eutrac |

## STEUERUNG

|             |         |
|-------------|---------|
| Steuerung   | CASAMBI |
| Dimmbereich | 1-100 % |

## REFLEKTOR

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Technologie              | ULTRA         |
| Material                 | Miro 8 Silver |
| Ausstrahlungswinkel FWHM | 16°           |
| Abschirmwinkel FWMTM     | 36°           |



UGR : 21.9 (4H/8H - 70/50/20)

| H/m | D/m | E <sub>max</sub> /lx/klm * |
|-----|-----|----------------------------|
| 1.0 | 0.3 | 6363                       |
| 2.0 | 0.6 | 1591                       |
| 3.0 | 0.9 | 707                        |
| 4.0 | 1.1 | 398                        |

## Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_10\_31