

## BESCHREIBUNG

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Typ                    | Downlight    |
| Artikelnummer          | 141382L10732 |
| Leuchtenfarbe          | schwarz      |
| Energieverbrauch       | 40.5 W       |
| Effizienz Leuchte      | 143 lm/W     |
| Lichtstrom Leuchte     | 5770 lm      |
| Sekundärbestromung     | 1050 mA      |
| Schutzart              | IP           |
| Energieeffizienz-Label | C            |
| Kühlung                | passiv       |

## LED

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Farbtemperatur              | 4000K            |
| Farbwiedergabe              | CRI 80           |
| LES                         | 18,5             |
| Farbtoleranz                | 3-Step McAdam    |
| Planckscher Strahler        | BBL              |
| Spektrum                    | neutral Weiss G7 |
| Photobiologische Sicherheit | RG1              |

## ELEKTRISCH


|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Spannungsversorgung         | 220-240, 50-60Hz              |
| Schutzklasse                | 2                             |
| Anlaufzeit                  | < 1s                          |
| Überlast-, Kurzschlusschutz |                               |
| Verdrahtung / Adapter       | Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI) |
| Max Leuchten MCB            | B16A - 50Stück                |

## STEUERUNG

|           |        |
|-----------|--------|
| Steuerung | On/Off |
|-----------|--------|

## REFLEKTOR

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Technologie              | ULTRA         |
| Material                 | Miro 4 Silver |
| Ausstrahlungswinkel FWHM | 40°           |
| Abschirmwinkel FWTM      | 72°           |



I-max : 1821 cd/klm \*

UGR : 20.1 (4H/8H - 70/50/20)

| H/m | D/m | Emax/lx/klm * |
|-----|-----|---------------|
| 1.0 | 0.7 | 1821          |
| 2.0 | 1.4 | 455           |
| 3.0 | 2.2 | 202           |
| 4.0 | 2.9 | 114           |

## Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_08\_09