




## BESCHREIBUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Typ                    | Richtstrahler |
| Artikelnummer          | 141446L10714  |
| Leuchtenfarbe          | silber        |
| Energieverbrauch       | 26.0 W        |
| Effizienz Leuchte      | 157 lm/W      |
| Lichtstrom Leuchte     | 4093 lm       |
| Sekundärbestromung     | 700 mA        |
| Schutzart              | IP            |
| Energieeffizienz-Label | C             |
| Kühlung                | passiv        |

## LED

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Farbtemperatur              | 4000K            |
| Farbwiedergabe              | CRI 80           |
| LES                         | 18,5             |
| Farbtoleranz                | 3-Step McAdam    |
| Planckscher Strahler        | BBL              |
| Spektrum                    | neutral Weiss G7 |
| Photobiologische Sicherheit | RG1              |

## ELEKTRISCH


|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Spannungsversorgung         | 220-240, 50-60Hz              |
| Schutzklasse                | 2                             |
| Anlaufzeit                  | < 1s                          |
| Überlast-, Kurzschlusschutz |                               |
| Verdrahtung / Adapter       | Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI) |
| Max Leuchten MCB            | B16A - 50Stück                |

## STEUERUNG

|             |         |
|-------------|---------|
| Steuerung   | CASAMBI |
| Dimmbereich | 100 %   |

## REFLEKTOR

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Technologie              | ULTRA         |
| Material                 | Miro 8 Silver |
| Ausstrahlungswinkel FWHM | 15°           |
| Abschirmwinkel FWMT      | 30°           |



I-max : 7154 cd/klm \*

UGR : 18.4 (4H/8H - 70/50/20)

| H/m | D/m | E <sub>max</sub> /lx/klm * |
|-----|-----|----------------------------|
| 1.0 | 0.3 | 7154                       |
| 2.0 | 0.5 | 1789                       |
| 3.0 | 0.8 | 795                        |
| 4.0 | 1.1 | 447                        |

## Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_08\_09